






**Kantenschutz und Dichtungsprofile  
gemäß Brandschutznorm DIN EN 45545-2**

**Edge Protectors and Sealing Sections  
acc. to DIN EN 45545-2**

**NEU**  
gemäß der  
Brandschutznorm  
EN 45545

**PROFILE MIT BRANDSCHUTZ NACH DIN EN 45545-2/PROFILES WITH FIRE PROTECTION AAC. TO DIN EN 45545-2**

| Bild<br>Drawing   | Art.-Nr.<br>Part. no. | Material<br>Material  | Farbe<br>Colour  | eingebette-<br>tes Schlin-<br>genband<br>embedded<br>looped<br>wire carrier | eingebette-<br>tes Gerüst-<br>band<br>embedded<br>steel strip | *empfohle-<br>ner Klemm-<br>bereich<br>*recommen-<br>ded clamping<br>range | VE<br>S.U. |
|---|-----------------------|---|------------------|---|---|--|------------|
|    | 4610122               | EPDM-<br>Weichgummi<br>Härte:<br>60+/-5 Shore A   | schwarz<br>black |   | x   | 1 - 2 mm   | 100 m      |
|   | 461M523               | EPDM-<br>Weichgummi<br>Härte:<br>60+/-5 Shore A   | schwarz<br>black |   | x   | 2 - 3 mm   | 100 m      |
|  | 461M482               | EPDM-<br>Weichgummi<br>Härte:<br>60+/-5 Shore A<br><br>EPDM-<br>Moosgummi<br>Dichte:<br>0,8+/-0,1 g/cm³ | schwarz<br>black | x   |   | 6 - 8 mm   | 100 m      |
|  | 461M525               | EPDM-<br>Weichgummi<br>Härte:<br>60+/-5 Shore A<br><br>EPDM-<br>Moosgummi<br>Dichte:<br>0,8+/-0,1 g/cm³ | schwarz<br>black | x   |   | 2 - 3 mm   | 50 m       |
|  | 4610123               | EPDM-<br>Weichgummi<br>Härte:<br>60+/-5 Shore A<br><br>EPDM-<br>Moosgummi<br>Dichte:<br>0,8+/-0,1 g/cm³ | schwarz<br>black | x   |   | 1 - 2,5 mm   | 50 m       |

\* Verbaubarkeit für abweichende Klemmbereiche ist durch Einbauversuch zu prüfen  
\* compatibility for different clamping ranges must be checked by installation test

**Kantenschutz und Dichtungsprofile  
gemäß Brandschutznorm DIN EN 45545-2**

**Edge Protectors and Sealing Sections  
acc. to DIN EN 45545-2**

**NEU**  
gemäß der  
Brandschutznorm  
EN 45545

**PROFILE MIT BRANDSCHUTZ NACH DIN EN 45545-2/PROFILES WITH FIRE PROTECTION ACC. TO DIN EN 45545-2**

| Bild<br>Drawing | Art.-Nr.<br>Part. no. | Material<br>Material  | Farbe<br>Colour  | eingebette-<br>tes Schlin-<br>genband<br>embedded<br>looped<br>wire carrier | eingebette-<br>tes Gerüst-<br>band<br>embedded<br>steel strip | *empfohle-<br>ner Klemm-<br>bereich<br>*recommen-<br>ded clamping<br>range | VE<br>S.U. |
|-----------------|-----------------------|---|------------------|---|---|--|------------|
|                 | 4610124               | EPDM-<br>Weichgummi<br>Härte:<br>60+/-5 Shore A<br><br>EPDM-<br>Moosgummi<br>Dichte:<br>0,8+/-0,1 g/cm³ | schwarz<br>black | x   |   | 1 - 1,5 mm   | 50 m       |
|                 | 4610125               | EPDM-<br>Weichgummi<br>Härte:<br>60+/-5 Shore A<br><br>EPDM-<br>Moosgummi<br>Dichte:<br>0,8+/-0,1 g/cm³ | schwarz<br>black | x   |   | 1 - 1,5 mm   | 50 m       |
|                 | 4610126               | EPDM-<br>Weichgummi<br>Härte:<br>60+/-5 Shore A<br><br>EPDM-<br>Moosgummi<br>Dichte:<br>0,8+/-0,1 g/cm³ | schwarz<br>black | x   |   | 1,5 - 3 mm   | 50 m       |
|                 | 4610127               | EPDM-<br>Weichgummi<br>Härte:<br>60+/-5 Shore A<br><br>EPDM-<br>Moosgummi<br>Dichte:<br>0,8+/-0,1 g/cm³ | schwarz<br>black | x   |   | 1,5 - 3 mm   | 50 m       |

\* Verbaubarkeit für abweichende Klemmbereiche ist durch Einbauversuch zu prüfen  
\* compatibility for different clamping ranges must be checked by installation test